

# 검색 색인

---

티키의 검색 엔진은 티키7 을 위하여 다시 제작되었으며 본 문서는 버전 7 및 그 이후에만 적용됩니다.

---

티키에서의 검색 능력은, PluginList 혹은 통합 검색 등에서 사용되며, 검색 색인에 의존합니다.

티키는 내부적으로 여러 개의 검색엔진들을 지원할 수 있습니다. 각각의 검색엔진은 다른 능력과 제한을 가지게 될 것입니다. 기본 엔진은 중소규모의 사이트에 대하여 충분한 능력을 제공하여야 합니다. 대형 사이트는 최대한의 성능을 얻기 위하여 추가 인프라스트럭처가 필요할 수도 있습니다.

# Lucene (PHP 적용)

기본 구현은 Zend\_Search\_Lucene 에 기반하고 있으며, 이는 자바의 PHP 구현입니다 Lucene index engine. 엔진은 외부 의존도가 없으며 모든 호스트에서 실행될 수 있습니다. 하지만, 수용할만한 성능에 도달하기 위해서는 몇몇 구성설정이 요구될 수도 있습니다.

완벽한 색인을 빌드하기 위하여 필요한 시간은 사이트의 콘텐츠에 따라 다양할 것입니다. 참고로,

- doc.tiki.org (이 사이트), 는 1400개가 넘는 페이지가 있으며, 재인덱싱에 3분 정도 걸립니다
- themes.tiki.org, 는 몇몇 페이지와 수백개가 넘는 게시판 게시물이 있으며, 재인덱싱에 15초 정도 걸립니다
- 회사 인트라넷으로써 파일 갤러리에 수 기가바이트의 데이터는 한 시간 넘게 걸릴 수 있습니다

하지만, 증분적 색인이 사용될 수 있으며, 이 경우 완전 재인덱스는 특정 기간마다 혹은 업그레이드 시에만 필요합니다.

Alexander Veremy, 는 컴포넌트의 저자로서 변수를 조절에 대한 몇몇 이해 을 제공하고 있습니다.





X 제공됨  
/ 정적값  
? 데이터에 의존적

트래커 필드에 대한 색인은 필드 종류에 따라 다양할 것입니다. 일반적인 규칙으로써, `tracker_field_ID` 가 필드로써 사용될 것이며 정렬 가능할 것입니다. 하지만, 몇몇 예외가 있습니다:

- 이미지와 파일 필드는 색인되지 않습니다
- 텍스트영역(TextArea) 은 정렬 가능하지 않습니다
- 다국어 필드는 복수 필드로 색인됩니다:
  - 보통의 경우 모든 언어를 포함합니다
  - `tracker_field_ID_lang` 은 하나의 언어만을 포함합니다 (예들 들면 `tracker_field_12_fr` 처럼)
- 등급과 관련 필드는 복수의 필드를 저장합니다
  - `tracker_field_ID` 는 평균을 포함합니다
  - `tracker_field_ID_sum` 은 투표 총합을 포함합니다
  - `tracker_field_ID_count` 는 투표수를 포함합니다
- 항목목록과 항목 링크 필드
  - `tracker_field_ID_text` 는 ID 대신에 텍스트를 포함합니다
- 만약 언어 필드가 트래커 항목에 대하여 설정되어있다면, 해당 언어는 아이템 언어로 색인됩니다.

**buildQuery/tiki-searchindex.php** 에 사용되는 일부(이들이 실제 필드인지 혹은 도우미인지에 대한 설명 필요):

**type:** 는 **object\_type** 를 참조합니다

**deep:** 만약 이것이 설정되었다면, **categories** 나 **deep-categories** 로 고려될 것입니다

**autocomplete:** 은 해당내용으로 시작되는 제목을 가진 항목들을 찾을 것입니다

# 검색 색인 재빌드

색인은 `temp/unified-index/` 에 저장됩니다. 재빌드가 진행되는 동안, 디렉터리 `temp/unified-index-new/` 가 나타날 것입니다. (이것이 새 것이 준비될 때까지 기존의 색인이 사용되는 것을 허용하기 위함입니다) 만약 `temp/unified-index-new/` 가 색인작업의 종료 후 사라지지 않는다면, 무엇인가 잘못 된 것입니다. 이를 삭제하고 색인을 다시 시도해 보실 수 있습니다. 권한이 모두 OK 이라는 확신을 가지려면 `"sh setup.sh"` 를 실행하실 수도 있습니다

# 티키 인터페이스에서

다음 url 을 방문하실 수 있습니다: **tiki-admin.php?page=search&rebuild=now** 그리고 사이트가 소규모라면 검색 색인이 다시 빌드 될 것입니다. 로드가 중급에서 높은 사이트라면, 명령어에서 진행하실 수 있습니다.

# 명령어에서

검색 색인은 다음 명령어를 사용하여 명령입력에서 재빌드될 수 있습니다:

```
cd path_to_tiki/; php lib/search/shell.php rebuild;sh setup.sh -n
```

이 명령어를 cron job 에 위치하여 트키 표준 사이트에서 보다 적은 사용자가 활동적인 밤 시간에 진행되도록 할 수 있습니다. Cron 을 살펴 보십시오.

문제가 발생하였고 기록을 남기고 싶으시다면,

```
php lib/search/shell.php rebuild log
```

이 기록(로그)은 temp/Search\_Indexer.log 에 있을 것입니다.  
관련:

- PluginList
- PluginCustomSearch
- Unified Search