

Les Blogues

bréviation pour wpfr:Weblog, le terme "blogue" correspond à un journal en ligne tenu par une ou plusieurs personnes, chaque message étant affiché (par défaut) dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique (L'entrée de journal la plus récente est affichée en premier).

Les blogues ayant un seul participant sont le plus souvent utilisés comme des journaux intimes on-line : Chaque jour l'auteur y note ses idées, ses réflexions, ses liens web préférés, etc. D'autres blogues contiennent des messages de plusieurs personnes ; ces blogues ont généralement un thème plus ou moins bien défini, on peut par exemple s'en servir pour y noter des comptes-rendus films de science-fiction. Dans les collèges et les lycées, les blogues sont de plus en plus souvent utilisés en tant que journal des étudiants.

La fonctionnalité "Blogue" de Tikiwiki permet à ses utilisateurs de profiter du meilleur des weblogs (Sortie RSS, "trackback pings", un système d'envoi à distance via des programmes compatibles Blogger comme w.Bloggar), mais sans les ennuis habituels inhérents aux services de blogging commerciaux (qui sont de plus payants, pour certains d'entre eux).

Un site Tikiwiki peut être configuré pour afficher un blogue sur sa page principale (voir Administration générale).
Cela implique que vous pouvez utiliser Tikiwiki comme une alternative aux outils de blogging "simples".

Fonctionnalités

Les administrateurs de Tikiwiki ont la possibilité de configurer autant de blogues qu'ils le souhaitent, ils peuvent même laisser aux utilisateurs du site de créer leurs propres blogs. On peut afficher la liste de tous les blogues présents sur le site, ou en rendre certains accessibles directement à partir de la page d'accueil à travers un menu personnalisé.

Il est possible de configurer le nombre d'entrées de journal à afficher par page, autoriser les autres utilisateurs à poster dedans, activer les fonctions de recherche et les commentaires. De plus, l'en-tête du blog peut être édité ; par défaut il affiche la date de création et de dernière modification, le nombre total d'entrées de journal et un graphique résumant le niveau d'activité du blog.

Pour poster sur un blog, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser un simple éditeur texte ou un outil WYSIWYG ; Les options de post incluent le titre ainsi que les URLs d'un ou plusieurs trackbacks (Cf. "A propos des trackbacks" un peu plus loin dans cet article). Les utilisateurs peuvent aussi tirer avantage des fonctions XMLRPC implémentées dans Tikiwiki. Ce protocole permet aux utilisateurs d'utiliser un programme externe (comme w.Bloggar) pour poster leurs blogs (Cf. "A propos de XMLRPC").

A propos des Trackbacks

Le protocole Trackback, développé par Moveable Type, permet à l'auteur d'un blog de prévenir d'autres auteurs de blog qu'une entrée de son propre journal référence le leur. Par exemple, imaginons que vous venez juste de lire un post sur le blog A. Vous créez une nouvelle entrée dans votre Blog (Blog \square pour discuter de ce que vous avez lu dans le blog A. Au moment de sauvegarder votre message, vous pouvez inclure l'URL de trackback du blog A. Tikiwiki enverra alors un "Trackback ping" au blog A, son auteur sera alors averti que vous avez créé une entrée dans votre journal qui parle de son propre blog. Maintenant supposez que l'auteur du blog A souhaite vous répondre par l'intermédiaire de son blog. Quand vous regarderez votre entrée de journal, vous verrez qu'il vous a envoyé un "trackback ping" pour vous signaler qu'il a réagi à votre message. Pour plus d'informations à propos des trackbacks, consultez le document suivant : [Utiliser les blogues](#).

About XMLRPC

TikiWiki implements the XMLRPC standard developed by Blogger, a popular commercial blogging site. This standard is an application programming interface (API, which means that any application conforming to the standard can upload content to Blogger - or any service that conforms to the same API on the receiving end. For this reason, any application that correctly implements the Blogger XMLRPC API can be used to post and edit content in Tiki blogs. To use Blogger XMLRPC API with a Tiki, enable it in the Features panel. You can then use Tiki blogs using desktop applications like w.Bloggar .

[More documentation](#)

• Blogs TikiMovie

View in action click after click how to use Blogs in a Flash movie.

[Related Information](#)

- To enable blogs for your site, see [General Admin](#).
- To enable the XMLRPC API, see [Features Admin](#).
- To choose configuration options for all blogs on your site, see [Blogs Config](#).
- To specify permissions for blog users, see [Permissions](#) for the general procedure; see [Blogs Detail](#) for specific permission settings relevant to blogs.
- To create and use a blog, see [Blog User](#).
- To configure the popular wBloggar blog-posting tool for use with TikiWiki, see [w.Bloggar](#).

[Useful Links](#)

• Moveable Type

<http://www.moveabletype.org>

- Blogger
<http://new.blogger.com>
- wBloggar
<http://wbloggar.com/>
- Other blog software options (tikiwiki directory)
http://tikiwiki.org/tiki-directory_browse.php?parent=26
- Weblog on wikipedia
<http://en2.wikipedia.org/wiki/Weblog>
- Beginner's Guide to Trackback (Moveable Type)
<http://www.moveabletype.org/trackback/beginners/>
- The ultimate Weblogging system, outlined
<http://mpt.phrasewise.com/2003/05/02#a507>