Liste des plugiciels inclus par défaut

Error

Unable to retrieve information for structure id "2728"

Note

Dans la fenêtre d'édition d'une page, cliquer sur l'icône et ensuite cliquer sur 'Plugins help' pour une liste des plugiciels et leur description avec aussi des boutons pour insérer la syntaxe et accéder aux liens documentaires.

Réglages et sécurité

Activation

S'il n'est pas activé par défaut, l'administrateur du site doit activer un plugiciel afin qu'il puisse être utilisé (depuis 3.0 en allant dans *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (onglet)* et en cochant la case "Activer" de ce plugiciel et en cliquant ensuite sur "Enregistrer les préférences."

Icônes d'édition

Dans une page wiki, les icones d'édition des plugiciels ( ) servent à les éditer individuellement sur une page, au moyen d'une fenêtre popup dédiée.

Celles-ci peuvent être activées/désactivées par l'administrateur via *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (tab)*

Pour afficher les icônes d'édition des plugiciels :

La fonctionnalité d'affichage des icônes d'éditions peut être activée par un administrateur via *Admin Home > Wiki > General Preferences (tab) > Edit (section)*.

Celle-ci apparait sous la forme d'une icone dans la bare d'icones en haut des pages wiki pour afficher ( ) ou cacher ( ) les icones d'édition à la lecture de la page wiki.

Sécurité et validation

Les plugiciels sont des risques potentiels de sécurité. Lorsque nécessaire, une confirmation par un adminisrateur sera demandée pour leur mise en place.

Notification des plugiciels en attente de validation :

Depuis Tiki 7.0, il existe une option de *Notification des plugiciels en attente de validation* accessible via [tiki-dmin.php?page=textarea] (*Admin home > Editing and plugins > Plugins (tab)*) qui permet aux utilisateurs dotés de la permission *tiki_p_plugin_approve* de recevoir un couriel de notification à chaque fois qu'un nouveau plugiciel en attente de validation est ajouté dans une page wiki.

Mods

es plugiciels de la liste ci-dessus sont distribués avec tiki. La liste exacte varie en fonction de la version de tiki, voir A Plugins pour savoir lesquels sont disponibles à partir de la version 2.0 et suivantes.

Quelques plugiciels ne sont pas installé par défaut. Ils peuvent être installé séparément en tant que Mod. Voir la liste des *mods* ici : Mods Type Wikiplugins et la documentation concernant leur installation là : Mods User.

Syntaxe des plugiciels

La syntaxe générale des plugiciels est exmpliquée ci-dessous. Vous trouverez aussi des détails et des exemples dans chaque page de documentation dédiée à un plugiciel.

Syntaxe en majuscules

La plupart des plugiciels ont une balise de début et une balise de fin et utilisent la syntaxe suivante :

{NOM_DU_PLUGICIEL(paramètre1=valeur1|valeur2, paramètre2=valeur)} contenu du plugiciel, appalé aussi corps (''body'') ou donnée (''data'') {NOM_DU_PLUGICIEL}

- **Évitez les espaces :** Pas d'espace dans ou autour des valeurs ou du nom du plugiciel
- **Sensibilité à la casse :** Le nom du plugiciel doit être en majuscules
- **Balise de fin :** Pour les plugiciels qui n'ont pas de contenu (corps), la balise de fin peut être évitée par la syntaxe suivante :
  {AGENTINFO(info=>IP) /} à la place de {AGENTINFO(info=>IP)}{AGENTINFO}
- **Paramètres:**
  - Pour les plugiciels en majuscules, les parentèses sont obligatoire, même si aucun paramètre n'est défini. Par exemple {CODE()}
  - Les paramètres sont séparés par des virgules. Les valeurs multiples pour un paramètre unique sont séparées par une barre verticale, mais vérifiez la documentation du plugiciel visé pour être sûr.
  - Les valeurs peuvent être séparées des paramètres par les syntaxes = ou =>
  - Les valeurs peuvent être entourées de guillemets simples ou doubles, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple : {CODE(wrap="1")}
  - Les paramètres non-spécifiés seront définis par défaut. Regardez la documentation du plugiciel pour vérifier les valeurs par défaut.

Syntaxe en minuscules

Certains plugiciels suivent une syntaxe différente comme les plugiciels PluginBanner, PluginContent, PluginCookie, PluginDraw, PluginImg, PluginMaketoc, PluginRSS, PluginTOC.
Les différences sont :

- Une balise de début en minuscules et pas de balise de fin
- Pas de parenthèse pour les paramètres
- Exemple :

  {toc} à la place de {TOC()}{TOC}

  {toc type=fancy} à la place de {TOC(type=fancy)}{TOC}

Page liées

- Plugin Security - activation et approuvation des plugiciels
- Plugin Help - un plugiciel d'aide à l'utilisation des plugiciels
- Plugin Alias - définir des paramètres par défaut pour ses plugiciels
- Pour les développeurs :: Créer un plugiciel, Hello World#To_create_a_plugin

Aliases