

Utiliser le Plugin *Catégorie*

Ce *plugin* va afficher une liste de catégories et d'objets assignés à celles-ci. Des options vous laissent décider du niveau de catégorie, des types d'objets à lister, comment les trier, de la nécessité de montrer les sous-catégories, et de celle de subdiviser l'affichage des catégories multiples.

Usage

Ci-dessous un exemple présentant la syntaxe :

```
{CATEGORY(id=>1+2+3, types=>article+blog+faq+fgal+forum+igal+newsletter+event+poll+quiz+survey+tracker+wiki+img, sort=name_asc, sub=y, split=y, and=n)} {CATEGORY}
```

| Paramètre | Valeurs acceptées | Effet | Depuis |
|--------------|--|---|--------|
| <i>id</i> | liste d'IDs séparés par + ou la chaîne 'current' | tous les objets qui appartiennent à au moins une de ces catégories seront listés | |
| <i>types</i> | liste de types d'objets séparés par + ou * | un type peut être article ou blog ou faq ou fgal ou forum ou igal ou newsletter ou poll ou quiz ou survey ou tracker ou wiki ou img - * signifie tous | |
| <i>sort</i> | type, created, name ou hits suivi par _ et asc ou desc (par défaut : name_asc) | exemple: created_asc triera selon l'ordre ascendant de la date de création | |
| <i>sub</i> | true ou false (par défaut : true) | pour afficher les éléments des sous-catégories. Utiliser n pour false. | |
| <i>split</i> | true ou false (par défaut : true) | dans le cas de catégorie multiples, faut-il subdiviser l'affichage ou non. Utiliser n pour false. | |
| <i>and</i> | y ou n | si mis à y, seul les objets affectés à toutes les catégories listées seront affichés | |

Comment dÃ©terminer un ID de catÃ©gorie (sansÃ© deviner)

Balayer la liste des catÃ©gories (voir Category User), survoler un Ã©lÃ©ment de catÃ©gorie avec la souris, et relever le numÃ©ro ID que vous voyez dans la barre d'Ã©tat du navigateur.

Exemples

Tri sur imageld d'abord, puis sur name

```
{CATEGORY(id=1, types=img, sort="itemld_asc,name_asc")}{CATEGORY}
```

Tri sur articleld d'abord, puis sur name

```
{CATEGORY(id=1, types=article, sort="itemld_asc,name_asc")}{CATEGORY}
```

Sur ce site

Ce morceau de code,

```
^{CATEGORY(id=1,sub=false)}{CATEGORY}^
```

va produire ceci :

Category: Status

Faux

Category:

Correct

Category:

Liens utiles

- [Wiki Plugin \(en anglais\)](#)
- [Mods Type Wikiplugins \(en anglais\)](#)
- [Gérer les Catégories](#)
- [Category User \(en anglais\)](#)
- [Category Admin \(en anglais\)](#)
- [Categories Details \(en anglais\)](#)